

材質		配管用炭素鋼管 (SGP) JIS 規格番号 G3452 相当品		
品名		45° ベンド	90° ベンド	180° ベンド
形状				
6A	1/8B	194円 300個	216円 300個	338円 150個
8A	1/4B	194円 200個	216円 200個	338円 100個
10A	3/8B	194円 150個	216円 150個	338円 75個
15A	1/2B	238円 100個	238円 100個	398円 50個
20A	3/4B	314円 100個	324円 100個	538円 50個
25A	1B	496円 50個	456円 50個	728円 25個
32A	1 1/4B	696円 25個	666円 25個	1026円 15個
40A	1 1/2B	940円 15個	850円 15個	1312円 10個
50A	2B	1510円 10個	1330円 10個	1986円 7個

※価格下段は大箱入数、括弧内は小箱入数。

▼鋼管規格

配管用炭素鋼管 (JIS G3452)  
SGP 黒管

▼鋼管特性

使用圧力の比較的低い蒸気、水（上水道用を除く。）油、ガス、空気などの配管に用いる炭素鋼管。

▼推奨使用圧力

気密力 0.5MPa(約 5kgf/cm<sup>2</sup>) の空気圧以下  
耐圧力 2.5MPa(約 25kgf/cm<sup>2</sup>) の水圧以下

▼製品特徴

SGP 鋼管に応力を加え曲げたもので、溶接配管する場合に最適。  
溶接継手より曲がり部分からの立ち上がりストロークが長く、曲がり部分の R が大きい。端部は内外ともに 0.5 ~ 1 C 程度の面取り加工済み。

▼化学成分

種類	記号	化学成分 (%)	
		P	S
配管用炭素鋼管	SGP	0.040 以下	0.040 以下